KARTA TECHNICZNA

PCV CLEAR Smoke

Charakterystyka Characteristics Характеристики	Znaczenie Limit Value Значение	
	700 µm	
	Wartość (Norm/Norm)	Norma (Value/Wert)
Grubość (µm): Thickness (µm): Толщина (µm):	700 µm	ASTM D-792
Gęstość (gr/cm³): Density (gr/cm³): Предельный вес (gr/cm³):	1,25 g/cm³	ASTM D-792
Szerokość (cm): Width (cm): Ширина (cm):	137	
Waga (gr/m²): Weight (gr/m²): Вес (gr/m²):	875 g/m²	ASTM D-792
Wytrzymałość na rozciąganie: Tensile strength: Прочность на растяжение:	L: 230 Kg/cm² T: 220 Kg/cm²	ASTM D-882
Wytrzymałość na rozciąganie (%): Elongation at break (%): Относительное удлинение при разрыве (%):	L: 310 % T: 340 %	ASTM D-882
Odporność na promieniowanie ultrafioletowe: Ultraviolet Resistant: Устойчивость к УФ-лучам:	Blue scale > 5	EN ISO 105 B2
Kurczliwość pozioma (%): Longitudinal Contraction (%): Продольное сжатие (%):	<3%	24 h - 60 ºC
Odporność na temperaturę (℃): Temperature resistance (℃): Температурные рамки (℃):	-10 ºC / +70 ºC	DIN EN 1876-1