05-082 Stare Babice, Blizne Łaszczyńskiego,
ul. Gościnna,11

NIP 1182099386 Regon 147284207

kom. telefon +48 664 785 955

http://www.texchem.info.pl/

KARTA PRODUKTU
DATA SHEET / DATENBLATT

PLANDEKA 630 (8*8) - typ B8000

Właściwość (Feature / Eigenschaft)	**Jednostka** (Unit / Einheit)	**Wartość** (Value / Wert)	**Norma** (Norm / Norm)
Surowiec tkaniny nośnej Fibre type of the basic fabric Faserstoff des Trägergewebes		PES (poliester, polyester)	
Rodzaj przędzy Yarn Garnfeinheit	dtex	1100	
Powłoka podstawowa Type of base coating Beschichtungsar		obustronnie PCV PVC both sides beidseitig PVC	
Powłoka ochronna - lakier (str. wierzchnia / str. spodnia) Lacquering (top side / back side) Lackierung (Top / Unterseite)		1 / 1 błyszczący glossy glänzend	
Waga całkowita Total weight Flächengewicht	g/m²	630	DIN EN ISO 2286-2
Wytrzymałość na rozciąganie - O/W Breaking strength – warp / weft Höchstzugkraft – Kette / Schuß	N/5cm	2500 / 2300	EN ISO 1421 meth. 1
Wytrzymałość na rozdarcie - O/W Tear strength – warp / weft Weiterreißfestigkeit – Kette / Schuß	N	270 / 270	DIN 53363
Przyczepność Adhesion Haftung	N/5cm	90	EN ISO 2411
Wytrzymałość termiczna Temperature resistance Temperaturbeständigkeit	℃	-30/+70	DIN EN 1876-2
Trwałość koloru Light fastness Lichtechtheit		7 - 8	ISO 105 B02
Palność Flammability Flammbarkeit	mm/min.	< 100	ISO 3795
Szerokość Width Breite	cm	150, 218, 250, 300, 320	
Standardowa długość rolki Standard roll length Standardrollenlänge	m	65 (200)	
Zastosowanie Application Einsatzgebiete		Plandeki truck covers LKW-Planen	

Wszystkie podane wartości są danymi przybliżonymi.
All our technical characteristics are indicative.
All technischen Daten sind indicative.