



05-082 Stare Babice, Blizne Łaszczynskiego,
ul. Gościnną,11

NIP 1182099386 Regon 147284207

kom. telefon +48 664 785 955

<http://www.texchem.info.pl/>

KARTA PRODUKTU DATA SHEET / ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

PLANDEKA 650 - typ V

Właściwość (Feature / Свойства)	Jednostka (Unit / Ед. изм.)	Wartość (Value / Склад)	Norma (Norm / Норма)
Waga całkowita Total weight Общий вес	g/m ²	650	BS 3424 method 5A
Powłoka ochronna - lakier (str. wierzchnia / str. spodnia) Lacquering (top side / back side) Лакирование (верхняя сторона / нижняя сторона)		1 / 0 blyszczący glossy блестящий	
Tkanina Fabric Ткань		100%PES (poliester, полиэстер) 1100Dtex	
Budowa Construction Сплетение нитей		8x8	
Szerokość Width Ширина	cm	275	
Skład tkaniny Powlekanie kompozycji Composition fabric Composition coating Состав ткани Композиционное покрытие	g/m ² g/m ²	180 470+/-10	BS 3424 Method 5B
Wytrzymałość na rozciąganie - O/W Breaking strength – warp / weft Прочность на растяжение – O/W	N/5cm	2500 / 2300	DIN53354
Wytrzymałość na rozdarcie - O/W Tear strength – warp / weft Сила разрыва – O/W	N	280 / 250	DIN53363
Przyczepność Adhesion Адгезия	N/5cm	110	DIN53357
Wytrzymałość termiczna Temperature resistance Температурная устойчивость	°C	-30 / +70	BS 3424 Method 10
Trwałość koloru Light fastness Светостойкость		6	BS3424 Method 15

Wszystkie podane wartości są danymi przybliżonymi.

All our technical characteristics are indicative.

Все наши технические характеристики являются ориентировочными.